

Especificaciones de la EcoTank® L8180

IMPRESIÓN	
Tecnología de Impresión	Tecnología de inyección de tinta MicroPiezo™ Heat-Free de 6 colores optimizada para impresión de fotografías 1.5 picosegundos
Tamaño de la gota de tinta	Hasta 5,760 dpi x 1,440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel
Resolución máxima de impresión	Simplex: negro 32 ppm y color 32 ppm (borrador, A4/carta), Folia a color 4" x 6" (10 cm x 15 cm): 15 segundos (borrador)
Velocidad de impresión máxima¹	Simplex: negro 16 ppm y color 12 ppm (A4/carta)
Velocidad de impresión ISO²	Aprox. 9 segundos negro/15 segundos color (A4/carta)
Tempo de salida de la primera página ISO (FPD: First Page Out Time)³	
COPIAS	
Velocidad de copiado ISO⁴	Negro 8 ppm y color 15 ppm (A4/carta)
Resolución máxima de copiado	600 dpi x 600 dpi
Tamaño máximo de copiado	A4/carta
ESCANEO	
Tipo de escáner	Cama plana con sensor de líneas OS de color
Velocidad de escaneo⁵	6 segundos blanco y negro/11 segundos color en PDF y tamaño A4 a 200 dpi
Área de escaneo máxima	215.9 mm x 355.6 mm
Resolución óptica/máxima	1,200 dpi/1,200 dpi x 4,800 dpi
Profundidad de color	Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida - Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bit de salida
IMPRESIÓN INALÁMBRICA DESDE DISPOSITIVOS INTELIGENTES	
Epson Connect™	Epson Smart Panel™ App (iOS®, Android™), Epson Email Print™, Remote Print Driver
Otros	Apple AirPrint™, Chromecast™ Native Print, Mopria Print Service™
INTERFAZ Y CONECTIVIDAD	
Conectividad estándar	USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Ethernet 10/100, Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct™ PictBridge
Protocolos de impresión en red	TCPIPv4, TOPv6 y LDP, IPP, PORT9100, WSD
Protocolos para gestión de redes	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, Apple, PING, DNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD
Seguridad WLAN	WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE/AES
Compatibilidad con sistemas operativos	Windows Vista®/7/8/10 (32bit, 64bit), Windows® Server 2003 (SP2) o más reciente, Mac OS X® 10.7.5 o más reciente
Entrada de memoria externa	Tarjeta SD
MANEJO DE PAPEL Y MEDIOS	
Tamaño máximo de impresión	Bandeja frontal 1: 215.9 mm x 297 mm Bandeja frontal 2: 5" x 7" (13 cm x 18 cm) Alimentación trasera: 329 mm x 2,000 mm Alimentación de paso directo: 329 x 2,000 mm
Tamaños para la impresión sin bordes	A3+, A3, A4, carta, oficio (215.9 mm x 355.6 mm), 11" x 17", 11" x 14", 8" x 10", 5" x 7", 4" x 6", definido por el usuario (54 mm x 86 mm - 329 mm x 2,000 mm)
Hojas individuales	A3+, A3, 11" x 17" (279 mm x 431.8 mm), 11" x 14" (279 mm x 355.6 mm), A4, carta, oficio (215.9 mm x 355.6 mm), oficio México (215.9 mm x 340.4 mm), oficio (214.9 mm x 315 mm), 4" x 6" (10 cm x 15 cm), 5" x 7" (13 cm x 18 cm), 8" x 10" (10 cm x 25.4 cm), media carta, 8.5" x 13" (215.9 mm x 330.2 mm), A6, ejecutivo (184.2 mm x 266.7 mm), definido por usuario (54 mm x 86 mm hasta 329 mm x 2,000 mm)
Tipos de papel	Papel normal, Bright White Paper, Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte Double-Sided, Velvet Fine Art Paper, Premium Photo Paper Glossy, Premium Photo Paper Semi-gloss, Photo Paper Glossy, Ultra Premium Photo Paper Glossy, Value Glossy Photo Paper, Ultra Premium Photo Paper Luster, High Quality Ink Jet Paper, Iron-On Cool Peel Transfer, sobres
Sobres	Nº 10 (10.5 cm x 24.1 cm)
Peso de papeles soportados	Papel normal: 64 g/m² - 90 g/m², papel fotográfico: 102 g/m² - 300 g/m², Alimentación de peso directo: 70 g/m² - 500 g/m² o 1.3 mm
Área máxima de impresión (ancho x largo)	329 mm x 2,000 mm
Capacidad de carga	Bandeja frontal 1: hasta 100 hojas (A4/LTR/LGL); bandeja frontal 2: hasta 20 fotos (hasta 5" x 7"); alimentación trasera: hasta 50 hojas (hasta A3+) papel normal y bond o 5 hojas en papel fotográfico. Alimentación de paso directo hasta 1 hoja, tamaño definido por el usuario (54 mm x 86 mm hasta 329 mm x 2,000 mm), bandeja para impresión de DVD/DV
GENERAL	
Software incluido	CD: Printer Driver, Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Descarga Web, Epson Photo+ Epson Print Layout, Printer Driver Mac OS
LCD	4.3" táctil a color
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	523 mm x 373 mm x 169 mm
Peso	11.1 kg
¿Qué hay en la caja?	Multifuncional Epson EcoTank® L8180, guía de instalación, CD con controladores, cable de alimentación, cable USB
País de origen	Indonesia
Garantía limitada extendida⁶	2 años con registro del producto
Consumo de energía (aproximado)	17 W (en modo operación)
Tensión y frecuencia nominal	EcoTank® L8180 (110V) C11CJ21301; AC 100V - 120 V/50 Hz - 60 Hz EcoTank® L8180 (220V) C11CJ21303; AC 220V - 240 V/50 Hz - 60 Hz
RENDIMIENTO DE TINTAS	
Botellas de tinta de reemplazo original Epson Premium Claria ET	1 botella con tinta negra fotográfica rinde hasta 7,300 páginas* 1 botella con tinta negra pigmentada rinde hasta 6,700 páginas* 3 botellas a color (cian, magenta, amarillo) rinden hasta 6,200 páginas* 1 botella con tinta gris es utilizada para impresión fotográfica* La EcoTank® L8180 fue diseñada para usar exclusivamente con las botellas de tinta originales marca Epson. Epson recomienda el uso de tinta original para asegurar el mejor rendimiento y calidad de impresión y no arriesgar la garantía limitada.
INFORMACIÓN DE PRODUCTOS	
Códigos de productos y botellas	Impresora Multifuncional Epson EcoTank® L8180 (110V) C11CJ21301 Impresora Multifuncional Epson EcoTank® L8180 (220V) C11CJ21303 Botella tinta negra pigmentada T554120-AL Botella tinta negra fotográfica T555120-AL Botella tinta cian T555220-AL Botella tinta magenta T555320-AL Botella tinta amarillo T555420-AL Botella tinta gris T555520-AL Caja de mantenimiento C9345

*Unidades de impresión de tanque de tinta Epson EcoTank vendidas en el mundo hasta marzo de 2023. 1. Páginas máximas por minuto (PPM) se miden después de la primera página y se basan en papeles de texto, en el modo borrador, con papel común. El tiempo de impresión varía, dependiendo de la configuración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página. 2. La velocidad normal de impresión (50 ppm en negro y color se mide en el modo predeterminado, en impresión de un lado, de acuerdo al estándar internacional ISO ppm, norma ISO/IEC 24734. Para mayor información ir a www.latin.epson.com/velocidad. 3. La velocidad de impresión PPD se mide de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17629 desde modo en espera con archivos del lector de Adobe. 4. Las velocidades de copia en negro y en color se determinan de acuerdo con ISO/IEC 29183. Los tiempos de copia reales varían en función de la configuración del sistema y complejidad de la página. Para obtener más información, visita www.latin.epson.com/velocidad. 5. Basado en el escaneo de un documento tamaño A4 a 200 dpi en blanco y negro y color en formato PDF, utilizando la interfaz USB. La velocidad de escaneo depende de las condiciones de la red. 6. La garantía estándar es de 0 a 3 meses sin límite de páginas o de 4 a 12 meses o 15,000 páginas lo primero que ocurra. Para obtener 12 meses adicionales (total de 24 meses de garantía) hasta 30,000 páginas lo primero que ocurra, registre el producto en un periodo máximo de 30 días a partir de la fecha de compra del producto y utilice botellas de tinta originales Epson. Para más información sobre el programa de Garantía Extendida, visita www.latin.epson.com/garantia. 7. Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para la configuración inicial por lo que los rendimientos son inferiores a los de las botellas de tinta de reemplazo. Rendimientos de las botellas de tinta de reemplazo basadas en el estándar ISO/IEC 24732 usando metodología Epson. El rendimiento de fotografías con las botellas incluidas es más significativamente menor y se basa en el estándar ISO/IEC 29183 con la metodología de Epson. El rendimiento de dichos productos secundarios puede variar considerablemente por cuestiones que incluyen las imágenes impresas, las configuraciones de impresión, la temperatura y la humedad. Los rendimientos pueden ser inferiores cuando no se imprime con frecuencia o al imprimir mayoritariamente con un solo color de tinta. Todos los colores de tinta se usan para imprimir y para el mantenimiento de la impresora. 8. Wi-Fi CERTIFIED™, el nivel de rendimiento depende del alcance del emisor utilizado. Wi-Fi Direct™ requiere software de la impresora.

www.latin.epson.com

En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a tu distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L. (0800) 298 37766	Epson Chile, S.A. (562) 2484 3400	Epson Perú, S.A. (511) 418 0210
Epson Bolivia (800) 100 116	Epson Colombia, Ltda. (571) 602 4750	Epson Ecuador 1-800-000-044
Epson Centroamérica (506) 2588 7800	Epson México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000	Epson Venezuela, S.R.L. (58212) 240 11 11

Epson ECOTANK y PrecisionCore son marcas registradas y Epson Connect y Epson iPrint son marcas comerciales de Seiko Corporation. Mac, Mac OS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Wi-Fi CERTIFIED es una marca comercial de Wi-Fi Alliance. Todos los demás productos y marcas son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivas compañías. Epson, negro ecotank y todos los demás en estas marcas. DFD: LS1101472-1102023.

EcoTank® Fotográfica
Más color y definición en tus proyectos



EcoTank® L8180
IMPRIME HASTA A3+ | WI-FI | COPIA | ESCANEA | ETHERNET

Conectividad avanzada
Wi-Fi 4, Wi-Fi Direct® y red Ethernet para grupos de trabajo



Impresión en formato ancho
A3+



Funcionalidad 3 en 1
Imprime, copia y escanea con gran calidad

Increíble definición de color

6 colores de tinta para una gama de color más precisa



Gradaciones notables en gris

Tinta gris y negra fotográfica para matices más definidos en tus fotos a blanco y negro



Manejo versátil de papel con **5** bandejas



EcoTank® L8180

IMPRIME HASTA A3+ | WI-FI | COPIA | ESCANEA | ETHERNET



Intuitiva aplicación Smart Panel

Fácil configuración y operación de la impresora



Increíble definición de color

6 colores de tinta para una gama de color más precisa



Gradaciones notables en gris

Tinta gris y negra fotográfica para matices más definidos en tus fotos a blanco y negro



Alta velocidad

Hasta 32 ppm negro/color en modo borrador*
Hasta 16 ppm ISO²



Imprime hasta

2.300 fotografías* en color de 4" x 6"

Conectividad avanzada

Wi-Fi 4, Wi-Fi Direct[®] y red Ethernet para grupos de trabajo



Funcionalidad

3 en 1

Imprime, copia y escanea con gran calidad



Ahorro de papel

Impresión automática a doble cara (A4/carta)



Escanea tus documentos y fotos en alta calidad

Resolución de escaneo de 1.200 dpi x 4.800 dpi hasta en tamaño oficio



Paso directo

para soportes gruesos evitando dobleces en el papel



Practicidad

Bandeja de alimentación trasera



Impresión en formato ancho
A3+



Manejo versátil de papel

con **5** bandejas



4.3"

Panel táctil de 4,3"

Fácil configuración y operación sin necesidad de un PC



Tanques frontales

integrados a la impresora para visualizar los niveles de tinta



Sistema EcoFit™

Carga de tinta fácil y sin errores



Diseño estilizado y compacto

que optimiza el espacio

80 MILLONES DE UNIDADES VENDIDAS*



Tranquilidad con respaldo Epson

Garantía limitada extendida a 2 años con registro del producto[®]